

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΔΕΜΑ	
			ΦΥΛΛΑ	m ²
novablok Form FB / L για στοιχεία σκυροδέματος 	2500 X 600	25	16	24,00
		30	14	21,00
		50	8	12,00
		70	6	09,00
		80	5	07,50
		*100	4	06,00
novablok Wall W/ L για τοίχους και σκεπές 	2500 X 600	30	14	21,00
		50	8	12,00
		70	6	09,00
		80	5	07,50
		*100	4	06,00
novablok Wall W/I για τοίχους και σκεπές 	2500 X 600	30	14	21,00
		50	8	12,00
novablok Roof RF για δώματα, δάπεδα και υπόγεια 	1250 X 600	50	8	06,00
		70	6	04,50
		80	5	03,75
		100	4	03,00
novablok Floor F για δάπεδα πολύ υψηλών Άντοχών 	2500 X 600	75	5	07,50
		*80	5	07,50
		*100	4	06,00
novablok Thermo T / L για εξωτερική θερμομόνωση 	1250 X 600	50	8	06,00
		70	6	04,50
		80	5	03,75
		100	4	03,00
novablok Thermo T / I για εξωτερική θερμομόνωση 	1250 X 600	20	20	15,00
		30	14	10,50
		50	8	06,00
		70	6	04,50
		80	5	03,75
		100	4	03,00
novablok Panel P για πάνελ 	2100 X 900	18	15	28,35
		20	13	24,57
		22	12	22,68
*Novanet	Είδη πλευρών: I : Επίπεδη L : Πατούρα D : Ραμποτέ Μέχρι 25mm η διαμόρφωση είναι I : Επίπεδη			
Παράγονται από την Θερμοπλαστική ΑΒΕΕ και δεν περιέχουν CFC'S & HCFC'S	Πλάκες πλάτους 1200mm για όλες τις κατηγορίες προϊόντος κατόπιν παραγγελίας. Ειδικές διαστάσεις και πάχη κατόπιν παραγγελίας.			

