

FIXOTHERM SUPER white

Υψηλών απαιτήσεων κόλλα και βασικό
επίχρισμα

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	FIXOTHERM SUPER white
Προβλεπόμενη χρήση	Επίχρισμα γενικής χρήσεως (GP-CSIV) με βάση το λευκό τσιμέντο για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοίχους, οροφές, υποστυλώματα και χωρίσματα
Κατασκευαστής	VIMATEC- Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ Έδρα: Μακεδονίας 1-3 GR-54641 Θεσσαλονίκη Εργοστάσιο: Διαβατά-Δήμος Δέλτα GR-57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Σύστημα / συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης	Σύστημα 4 : Βιομηχανοποιημένα εξωτερικά/εσωτερικά επιχρίσματα
Εναρμονισμένο Πρότυπο	EN 998-1 : 2010
Κοινοποιημένος φορέας	Δεν εφαρμόζεται

Δηλωθείσες επιδόσεις			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Πρότυπο δοκιμών	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε θλίψη	CS IV ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)	EN 1015-11	EN 998-1:2010
Αντίδραση στη φωτιά	Ευρωκλάση A1	EN 13501-1	
Υδαταπορρόφηση	W2	EN 1015-18	
Υδρατμοπερατότητα	$\mu = 5/20$ (τιμή πίνακα)	EN 1745	
Πρόσφυση / Μορφή θραύσης	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$ FP: A, B, ή C	EN 10115-12	
Θερμική αγωγιμότητα	$\lambda_{10 \text{ dry}} \leq 0,47 \text{ W/m}\cdot\text{K} - P = 50\%$ $\lambda_{10 \text{ dry}} \leq 0,54 \text{ W/m}\cdot\text{K} - P = 90\%$ (τιμές πίνακα)	EN 1745	
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψυξη)	NPD ^{*)}	Διατάξεις που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του κονιάματος	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD ^{*)}	EN 998-1	

^{*)}No Performance Determined - Δεν καθορίζεται η επίδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :
τον Σάββα Τολμαΐδη, Διευθυντή Εργοστασίου/Διευθυντή Ποιότητας & Έρευνας



Θεσσαλονίκη, 20.05.2014

Σάββας Τολμαΐδης
Χημικός Μηχανικός