

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΕΕ)  
αριθ. 305/2011 παράρτημα III, όπως τροποποιήθηκε από  
τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

**FIXOTHERM grey**

**Κόλλα και βασικό επίχρισμα για συστήματα  
εξωτερικής θερμομόνωσης**

|                                                                                              |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του<br/>τύπου του προϊόντος</b>                            | <b>FIXOTHERM grey</b>                                                                                                                                  |
| <b>Προβλεπόμενη χρήση</b>                                                                    | Επίχρισμα γενικής χρήσεως (GP-CSIV)<br>με βάση το φαιό τσιμέντο για εξωτερική και<br>εσωτερική χρήση σε τοίχους, οροφές,<br>υποστυλώματα και χωρίσματα |
| <b>Κατασκευαστής</b>                                                                         | <b>VIMATEC- Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ</b><br>Έδρα: Μακεδονίας 1-3<br>GR-54641 Θεσσαλονίκη<br>Εργοστάσιο: Διαβατά-Δήμος Δέλτα<br>GR-57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης        |
| <b>Σύστημα / συστήματα αξιολόγησης και<br/>επαλήθευσης της σταθερότητας της<br/>επίδοσης</b> | Σύστημα 4 : Βιομηχανοποιημένα<br>εξωτερικά/εσωτερικά επιχρίσματα                                                                                       |
| <b>Εναρμονισμένο Πρότυπο</b>                                                                 | <b>EN 998-1 : 2010</b>                                                                                                                                 |
| <b>Κοινοποιημένος φορέας</b>                                                                 | Δεν εφαρμόζεται                                                                                                                                        |

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΕΕ) αριθ. 305/2011 παράρτημα III, όπως τροποποιήθηκε από τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

| Δηλωθείσες επιδόσεις               |                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ουσιώδη χαρακτηριστικά             | Επίδοση                                                                                                                                                                | Πρότυπο δοκιμών                                                    | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
| Αντοχή σε θλίψη                    | CS IV<br>( $\geq 6 \text{ N/mm}^2$ )                                                                                                                                   | EN 1015-11                                                         | EN 998-1:2010                     |
| Αντίδραση στη φωτιά                | Ευρωκλάση A1                                                                                                                                                           | EN 13501-1                                                         |                                   |
| Υδαταπορρόφηση                     | W2                                                                                                                                                                     | EN 1015-18                                                         |                                   |
| Υδρατμοπερατότητα                  | $\mu = 5/20$ (τιμή πίνακα)                                                                                                                                             | EN 1745                                                            |                                   |
| Πρόσφυση / Μορφή θραύσης           | $\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$<br>FP: A, B, ή C                                                                                                                            | EN 10115-12                                                        |                                   |
| Θερμική αγωγιμότητα                | $\lambda_{10 \text{ dry}} \leq 0,39 \text{ W/m}\cdot\text{K} - P = 50\%$<br>$\lambda_{10 \text{ dry}} \leq 0,43 \text{ W/m}\cdot\text{K} - P = 90\%$<br>(τιμές πίνακα) | EN 1745                                                            |                                   |
| Ανθεκτικότητα<br>(σε ψύξη-απόψυξη) | NPD <sup>*)</sup>                                                                                                                                                      | Διατάξεις που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του κονιάματος |                                   |
| Επικίνδυνες ουσίες                 | NPD <sup>*)</sup>                                                                                                                                                      | EN 998-1                                                           |                                   |

<sup>\*)</sup>No Performance Determined - Δεν καθορίζεται η επίδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :  
τον Σάββα Τολμαΐδη, Διευθυντή Εργοστασίου/Διευθυντή Ποιότητας & Έρευνας

Θεσσαλονίκη, 20.05.2014

Σάββας Τολμαΐδης  
Χημικός Μηχανικός