



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

N. ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.

Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη
Εργοστάσιο : Διαβατά, 57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
13
DoP No 114A

EN 15824 : 2009

TOP DECOR SILICONE

**Επίχρισμα με οργανικά και πρόσθετα συνδετικά
υλικά για εξωτερική και εσωτερική χρήση**

Υδρατμοπερατότητα	V_2 μέση
Υδαταπορρόφηση	W_2 μέση
Πρόσφυση	$\geq 0,5$ MPa
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψυξη)	Υδατοπερατότητα σύμφωνα με $EN 1062-3 \leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Θερμική αγωγιμότητα	$\lambda_{10, \text{dry}} = 0,45 \text{ W/mK}$
Αντίδραση στη φωτιά	Ευρωκλάση C (για εφαρμογή με κατανάλωση $< 3,5 \text{ kg/m}^2$)