



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

N. ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.

Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη
Εργοστάσιο : Διαβατά, 57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
14

DoP No 1340 G

EN 998-1 : 2010

FIXOTHERM grey

**Εξωτερικό / εσωτερικό επίχρισμα γενικής χρήσεως
GP-CS IV**

Αντίδραση στη φωτιά	Ευρωκλάση A1
Πρόσφυση Μορφή θραύσης	$\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$ FP : A,B ή C
Υδαταπορρόφηση	W2
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	$\mu = 5/20$ (τιμή πίνακα EN 1745)
Θερμική αγωγιμότητα	$\lambda_{10, \text{ dry}} \leq 0,39 \text{ W/m K} - P = 50\%$ $\lambda_{10, \text{ dry}} \leq 0,43 \text{ W/m K} - P = 90\%$ (τιμές πίνακα EN 1745)
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψυξη)	Αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στο προοριζόμενο τόπο χρήσης του επιχρίσματος