

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΑ EN 13164	ROOF/RF
Είδη Πλευρών		
Επιφάνεια		Χωρίς Επιδερμίδα
Μήκος Χ Πλάτος		600x300
Θλιπτική τάση σ10 (kPa)	EN 826	300
Διατμητική αντοχή τ (kPa)	EN 12090	210
Μέτρο Διάτμησης G (kPa)	EN 12090	1650
Εφελκυστική αντοχή σmt (kPa)	EN 1607	400
Θερμική Αγωγιμότητα λ (W/mK) Θερμική Αντίσταση R (m²K/W)	EN 12667 ή EN 12939	λ R
50mm		0,032 1,56
70mm		0,033 2,12
Διαστασιακή σταθερότητα DS(23.90)%	EN 1604	≤0,5%
Ενδεικτική Πυκνότητα ρ (kg/m³)	EN 1602	34
Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ	EN 12086	80~200
Μακροπρόθεσμη υδαταπορρόφηση με μερική βύθιση Wlp (Kg/m²)	EN 12087	0,02
Κατηγορία ακουστότητας	EN 13501	E
Ανοχές πάχους		T1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάσταση	60cm x 30cm
Βάρος	20kg/m²
Πάχος μονωτικού novablok	50mm & 70mm
Θερμική αγωγιμότητα μονωτικού novablok	0,032 & 0,033
Τύπος πλακιδίου	Ολόμαζο αντιολισθητικό 30cm x 30cm (2 τεμ.)
Πάχος πλακιδίου	8mm

