

TOP DECOR PRIMER

Αστάρι πρόσφυσης οργανικών επιχρισμάτων

Ιδιότητες

Το **TOP DECOR PRIMER** είναι ένα ετοιμόχρηστο αστάρι νερού με βάση συνθετικές ακρυλικές ρητίνες. Εφαρμόζεται σαν υπόστρωμα σε κάθε πορώδη οικοδομική επιφάνεια πριν την εφαρμογή των οργανικών επιχρισμάτων **TOP DECOR & THERMOCOVER PLASTER** αλλά και των ακρυλικών και στεγανωτικών χρωμάτων **VIMACRYL** και **VIMACOAT**.

Εφαρμογές

- Σταθεροποιεί πορώδη και σαθρά υποστρώματα κονιαμάτων
- Βελτιώνει την πρόσφυση της τελικής επίστρωσης
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια του επιχρίσματος ή της βαφής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση:	Υγρό
Χρώμα :	Υποκίτρινο
Πυκνότητα μίγματος: 1.02 Kg/ltr	ISO 758-1976
Τιμή pH : 8-9, (20 °C)	ISO 4316
Χρόνος στεγνώματος:	2-3 h

Τρόπος χρήσης- Κατανάλωση

1. Υπόστρωμα

Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι στεγνή και τελείως απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, ρύπους κλπ.

2. Εφαρμογή

Πριν τη χρήση, το περιεχόμενο του δοχείου αναδεύεται καλά μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα.

Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολό με κατανάλωση 0,10-0,20 kg/m². Σε περίπτωση πολύ απορροφητικής επιφάνειας μπορεί χρειαστεί και δεύτερο χέρι. Η εφαρμογή της τελικής επίστρωσης γίνεται μετά το στέγνωμα του ασταριού, συνήθως την επόμενη μέρα.



TOP DECOR PRIMER

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης από +5°C έως +35°C.



VIMATEC - N. VIDALIS S.A.
CONSTRUCTION CHEMICALS TECHNOLOGIES
Head: 1-3, Makedonias str, GR-546 41 Thessaloniki GREECE
Tel: +30-2310 858561, +30-2310 843093 Fax: +30-2310843566
e-mail: info@vimatec.eu