

TOP DECOR SILICONE

Ετοιμόχρηστο, παστώδες, ακρυλικο-σιλικονούχο τελικό επίχρισμα

Ιδιότητες

- Το **TOP DECOR SILICONE** είναι ένα ετοιμόχρηστο παστώδες επίχρισμα με βάση οργανικές ακρυλικές ρητίνες και αδρανή ειδικά διαβαθμισμένων κοκκομετριών, που διαμορφώνουν αντίστοιχες ανάγλυφες διακοσμητικές επιφάνειες, ανάλογα με την τεχνοτροπία εφαρμογής
- Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε οικοδομικό υλικό
- Δημιουργεί μια εύκαμπτη μεμβράνη που γεφυρώνει άνετα τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος και αντέχει στις θερμικές καταπονήσεις παρά το μικρό της πάχος
- Δεν απορροφά το νερό και έτσι παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα σε συνθήκες παγετού
- Έχει εξαιρετική υδρατμοπερατότητα και έτσι επιτρέπει την αναπνοή των κατασκευών

Εφαρμογές

Το **TOP DECOR SILICONE** είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται εύκολα πάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, ασβεστο-τσιμεντοκονίαμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες. Αποτελεί το ιδανικό διακοσμητικό τελικό επίχρισμα σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ/ETICS).

Τρόπος χρήσης

Το **TOP DECOR SILICONE** εφαρμόζεται πάνω σε καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Η εφαρμογή σε σύνθετη εξωτερική θερμομόνωση πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τοποθέτηση του ανόργανου οπλισμένου βασικού επιχρίσματος **FIXOTHERM** ή **FIXOTHERM SUPER**. Εάν το υπόστρωμα είναι σκυρόδεμα ή κλασικό ασβεστο-τσιμεντοκονίαμα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας μήνας μέχρι την εφαρμογή. Προηγείται αστάρωμα με το ειδικό ακρυλικό αστάρι **TOP DECOR PRIMER**, που πρέπει να στεγνώσει απόλυτα. Σε λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται το αστάρωμα με το **SAND PRIMER**, ακρυλικό αστάρι με χαλαζιακή άμμο. Πριν τη χρήση ανακατεύεται καλά το υλικό με ηλεκτρικό αναδευτήρα. Ακολουθεί η διάστρωση του επιχρίσματος στο πάχος του μέγιστου κόκκου με ανοξείδωτη σπάτουλα υπό γωνία ως προς τον κάθετο τοίχο και στη συνέχεια γίνεται πατητά η επεξεργασία-φινίρισμα της επιφάνειας με λεία πλαστική σπάτουλα-τριβίδι. Ο χρόνος επεξεργασίας ανάλογα με τη θερμοκρασία και υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 λεπτών.

Τύποι - Κατανάλωση

Με το **TOP DECOR SILICONE** μπορούν να διαμορφωθούν δύο τύποι-τεχνοτροπίες τελικής επιφάνειας.

- Τύπος **GRAIN**, με **σπυρωτή** επιφάνεια, που διαμορφώνεται με κυκλική επεξεργασία σε πάχος 1,0, 1,5 και 2,0 mm.
- Τύπος **STRIPE**, με **γραμμωτή** επιφάνεια, που διαμορφώνεται με ευθύγραμμη κυρίως επεξεργασία με μέγιστο πάχος 3,0 mm.

Τύπος	GRAIN				STRIPE
Μέγιστος κόκκος Πάχος στρώσης	mm	1,0	1,5	2,0	3,0
Κατανάλωση	kg/m ²	2,0	2,5	3,0	3,4

Συσκευασία - Αποχρώσεις

Το **TOP DECOR SILICONE** διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 25 kg σε λευκό και σε 10 επιλεγμένες επώνυμες αποχρώσεις, αναλλοίωτες στο χρόνο.

Πληροφορίες προϊόντος

Θερμοκρασία εφαρμογής:	+5 ⁰ C έως +35 ⁰ C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	+5 ⁰ C έως +40 ⁰ C
Χρόνος στεγνώματος:	24 έως 48 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και υγρασία
Καθαρισμός εργαλείων:	Αμέσως μετά τη χρήση με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα